

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



**Domofons.info**  
все о домофонах

## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 4 мая 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Комплект: видеодомофон HDcom S-104 + камера KDM-6413G + камера KDM-6215G**

Цена от 1 штуки  
**24 900 рублей**

**Комплект проводного видеодомофона «HDcom S-104 + купольная камера KDM-6413G + уличная камера KDM-6215G»** это готовое решение для Вашего объекта, состоящее из цветного 10-ти дюймового монитора, вызывной панели и двух камер - купольной для помещения и всепогодной для улицы.

**Состав комплекта**

1. Домофон HDcom S-104 + вызывная панель
2. Купольная камера KDM-6413G × 1 шт.
3. Уличная камера KDM-6215G × 1 шт.
4. Кабель КСПВ 4×0.4 (10 м) × 1 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15 м) × 1 шт.
6. Кабель КСПВ 4×0.4 (20 м) × 1 шт.
7. Разъем BNC (папа) × 2 шт.

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Комплект: видеодомофон  
HDcom S-104 + камера  
KDM-6413G + камера  
KDM-6215G**

**Цена от 1 штуки  
28 137 рублей**

**Комплект проводного  
видеодомофона «HDcom  
S-104 + купольная  
камера KDM-6413G +  
уличная камера  
KDM-6215G»** это готовое  
решение для Вашего  
объекта, состоящее из  
цветного 10-ти дюймового  
монитора, вызывной  
панели и двух камер –  
купольной для помещения  
и всепогодной для улицы.

**Состав комплекта**

1. Домофон HDcom S-104 +  
вызывная панель
2. Купольная камера  
KDM-6413G × 1 шт.
3. Уличная камера  
KDM-6215G × 1 шт.
4. Кабель КСПВ  
4×0.4 (10 м) × 1 шт.
5. Кабель КСПВ 4×0.4 (15  
м) × 1 шт.
6. Кабель КСПВ 4×0.4 (20  
м) × 1 шт.
7. Разъем BNC (папа) ×  
2 шт.

ВЕС ПРИБОРА (кг): 4.5

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/gotovyye-komplekty/domofon-hdcom-104-s-2-kamerami-kdm-6413g-kdm-6215g.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

### Состав комплекта

#### 1. [Видеодомофон HDcom S-104 + вызывная панель](#) × 1 шт.



**Цветной видеодомофон «HDcom S-104»** - монитор с сенсорными кнопками и уличная вызывная панель. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеосистемы 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4-х мониторов, 2-х вызывных панелей, 2-х видеокамер и 2-х охранных датчиков.

- **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
- Запись фото/видео по движению
- Стальная антивандальная панель
- Вставки из алюминия
- Управление электрозамком

#### 2. [Видеокамера KDM-6413G](#) × 1 шт.



**Проводная купольная видеокамера KDM-6413G** предназначена для передачи видеоизображения с разрешением 700 ТВЛ на телевизор или регистратор для записи.

- **Разрешение видеокамеры 700 ТВЛ**
- Ночная ИК-подсветка до 10 метров.
- Угол обзора 75 градусов.
- Герметичный корпус.
- Встроенное меню настройки.

#### 3. [Видеокамера KDM-6215G](#) × 1 шт.



**Проводная уличная камера KDM-6215G** - аналоговая уличная видеокамера с ИК подсветкой до 40 метров. Высокое разрешение 800 ТВЛ, регулируемый угол обзора, всепогодное исполнение делают камеру незаменимой в реализации проектов видеонаблюдения и домофонии.

- **Разрешение 800 ТВЛ**
- ИК-подсветка до 40 метров
- Угол обзора 30-90 градусов.
- Встроенное OSD меню.
- Установка на улице.

4. [Кабель соединительный "КСПВ 4x0.4" 10 метров](#) × 1 шт.



**Кабель КСПВ 4x0.4 (10м)** - кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластика. Предназначен для соединения вызывной панели и видеодомофона.

- **Число жил и диаметр: 4x0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

5. [Кабель соединительный КСПВ 4x0.4 \(15 метров\)](#) × 1 шт.



**Кабель для подключения видеокамеры к видеопанели домофона**

- **Число жил и диаметр: 4x0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

6. [Кабель соединительный КСПВ 4x0.4 \(20 метров\)](#) × 1 шт.



**Кабель для подключения видеокамеры к видеопанели домофона**

- **Число жил и диаметр: 4x0.4 мм**
- Диапазон рабочих температур: -40...+60 °С
- Диаметр: 3.3 мм
- Материал изоляции: ПЭ
- Материал жилы: медь

7. [Разъем BNC \(папа\)](#) × 2 шт.



**Разъем BNC для соединительного кабеля**

- **Цвет Разъема:** черный, зеленый
- Функциональное назначение: штекер
- Применение: видео-аудио
- Способ монтажа: на кабель
- Способ крепления кабеля: винтовой зажим

## РЕКОМЕНДУЕМ ДОКУПИТЬ (В ДАННОМ КОМПЛЕКТЕ НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ)

### Электромагнитный замок "Power Lock-400G"



**Комплект электромагнитного замка «Power Lock-400G»** подходит для установки как на металлические или пластиковые двери, так и на деревянные. Магнитное удерживание на открытие замка составляет до 300 килограмм. В состав комплекта входит планка-уголок для монтажа электромагнитного замка на любую плоскость.

- **Усилие магнита до 300 килограмм**
- **Считыватель электронных ключей**
- Питание замка 12 вольт
- Дверной доводчик
- Контроллер Z-5R

### Электромеханический замок "Anxing Lock Control"



**Электромеханический замок "Anxing Lock Control"** - это накладной замок, с возможностью открытия с помощью пластиковой карты, дистанционного пульта, обычного ключа либо с помощью домофона.

- **Открытие с помощью пластиковой карты**
- **Открытие с помощью дистанционного пульта**
- Управляемое напряжение: 12 В, 2 А
- Максимальная толщина двери: 50 мм
- Тип установки: накладной
- Корпус: сталь

### Модуль сопряжения MSK



**Модуль сопряжения «MSK»** - связующее устройство для работы одноабонентного видеодомофона с общеподъездным координатным видео- или аудиодомофоном Визит, Цифрал или Элтис.

- **Подключение вызывной панели**
- Подключение видео монитора
- Работа с координатными домофонами
- Внутреннее исполнение для помещений
- Видеосигнал для видеодомофона

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70